

weight kg/sheet

thickness mm	commercial sizes mm							
	1000 x 2000	1250 x 2500	1250 x 3000	1500 x 3000	1500 x 4000	2000 x 4000	1500 x 6000	2000 x 6000
0,8	13	20	24	29	38		58	
1,0	16	25	30	36	48		72	
1,2	19	30	36	43	58		86	
1,5	24	37	45	54	72	96	108	144
2,0	32	50	60	72	96	128	144	192
2,5	40	63	75	90	120	160	180	240
3,0	48	75	90	108	144	192	216	288
4,0	64	100	120	144	192	256	288	384
5,0						320		480
6,0						384		576

Standard delivery program - Programma di fornitura standard

MANUFACTURING STANDARD <i>Norma di fabbricazione</i>	FINISH <i>Finitura</i>	PRODUCT DESIGNATION <i>Designazione prodotto</i>	GRADE <i>Qualità</i>			
EN 10088-2 ASTM A240, A480	2B Annealed pickled and skinpassed <i>Ricotto, decapato e skinpassato</i>	Stainless steel flat products for general purposes <i>Acciai inossidabili piani per impieghi generali</i>	Austenitic	<i>Austenitici</i>	Ferritic	<i>Ferritici</i>
			EN	AISI	EN	AISI
			1.4301	304	1.4016	430
			1.4307	304L	1.4512	409LI
			1.4541	321	1.4510	439L
			1.4404	316L	1.4509	441
1.4571	316Ti	1.4521	444			
EN 10088-4 (CE marking)	2B Annealed pickled and skinpassed <i>Ricotto, decapato e skinpassato</i>	Stainless steel flat products for construction purposes <i>Acciai inossidabili piani per impieghi strutturali</i>	Austenitic	<i>Austenitici</i>	Ferritic	<i>Ferritici</i>
			EN	AISI	EN	AISI
			1.4301	304	1.4016	430
			1.4307	304L	1.4512	409LI
			1.4541	321	1.4510	439L
			1.4404	316L	1.4509	441
1.4571	316Ti	1.4521	444			
EN 10028-7 ASTM A240, A480 (AD 2000 W2/W10) (PED 2014/68/EU)	2B Annealed pickled and skinpassed <i>Ricotto, decapato e skinpassato</i>	Stainless steel flat products for pressure purposes <i>Acciai inossidabili piani per recipienti a pressione</i>	Austenitic	<i>Austenitici</i>		
			EN	AISI		
			1.4301	304		
			1.4307	304L		
			1.4541	321		
			1.4404	316L		
1.4571	316Ti					

Supply conditions - *Condizioni di fornitura*

- Dimensional tolerances according to EN ISO 9445-2 (and other equivalent international norms)
Tolleranze dimensionali secondo norma EN ISO 9445-2 (e altre norme internazionali equivalenti)
- Special tolerances upon request *Tolleranze speciali su richiesta*
- Marking on the B-Side *Marcatura su lato inferiore*
- Control documents 2.2, 3.1, 3.2 according to EN 10204 *Documenti di controllo 2.2, 3.1, 3.2 secondo norma EN 10204*
- 220/240/320/400 grit polishing, scotch brite brushing, duplo and protective film suitable for fiber laser cutting
Satinatura 220/240/320/400 grit, finitura scotch brite, duplo e pellicola protettiva adatta al taglio laser a fibra
- With or without paper interleave *Con o senza carta interposta*

2 cut to length line

1 Cold rolled Cut-to-length line
(till 2,000 mm width)

2 Cold rolled Cut-to-length lines
(till 2,000 mm width)

150,000 t/y
total manufacturing
capacity hot rolled
and cold rolled sheets

CR2000

**PRODUCT RANGE
EXTENSION**

sizes available on stock
width 2000 mm